



Tratamiento Integral del Agua



Novo
descalcificadores

Novo descalcificadores



Fácil acceso para la carga de sal
Removable cap for easy salt refill

Cabinet de alta resistencia.
Cabinet of high strength.

Boya de seguridad
Safety buoy

Dimensiones /Dimensions:
· 10~14L: 695 x 330 x 550 mm.
· 20~35L: 1.150 x 330 x 550 mm.



Resina monoesfera que aumenta el rendimiento.
Monospheric resin for high performance.



Botella presurizada certificada por NSF.
NSF certificate pressure vessel.



Opción de poder elegir la válvula que prefieras.
Option to choose valve you prefer.



Boya de seguridad para prevenir fugas de agua.
Safety buoy to prevent overflows.



By-Pass con válvula reguladora de dureza.
By-Pass valve with mixer included.



Cabinet fabricado en polietileno de alta resistencia.
Cabinet made of high strength polyethylene.



Válvulas de alta eficiencia con consumos bajos.
High efficiency valves with low consumption.



Embalaje personalizado.
Custom packaging.

Calle Santa Amelia, 18
38108 San Cristóbal de La Laguna
Tel: +34 922 611 500
www.procalor.es

PROCALOR
HEATING & POOLS

C.I.F. B76649805

Ensambla el descalcificador a cualquier válvula
Assemble the softener with any valve



TM
válvulas



Clack



Autotrol
Pressuretrol



Hydro
válvulas



Hydro
válvulas



TM
válvulas



Datos técnicos de los equipos /Features:

Válvula Valve	Conexión Connection	Litros Liters	Caudal máx. válvula Valve max. flow	Caudal máx. equipo Equipment max. flow	Rendimiento Efficiency	Consumo sal Salt consumption	Contracorriente Upflow
Hydro digital	1"	10 L.	4,40 m³/h	0,80 m³/h	60 °Hf x m³	2,0 Kg	No
Logix 760	1"	10 L.	3,50 m³/h	0,80 m³/h	60 °Hf x m³	2,0 Kg	No
Clack CI	1"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
TM69 LED	¾"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
TM69	¾"	14 L.	2,00 m³/h	1,10 m³/h	84 °Hf x m³	1,4 Kg	Sí
Hydro digital	1"	20 L.	4,40 m³/h	1,25 m³/h	120 °Hf x m³	4,0 Kg	No
Hydro mecánica	1"	20 L.	4,40 m³/h	1,25 m³/h	120 °Hf x m³	4,0 Kg	No
TM69	¾"	22 L.	2,00 m³/h	1,30 m³/h	132 °Hf x m³	2,2 Kg	Sí
TM69 LED	¾"	22 L.	2,00 m³/h	1,30 m³/h	132 °Hf x m³	2,2 Kg	Sí
Hydro digital	1"	30 L.	4,40 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
Hydro mecánica	1"	30 L.	4,40 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
TM69	¾"	30 L.	2,00 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	3,0 Kg	Sí
Logix 760	1"	30 L.	3,50 m³/h	1,50 m³/h	180 °Hf x m³	6,0 Kg	No
TM69 LED	¾"	35 L.	2,00 m³/h	1,75 m³/h	210 °Hf x m³	3,5 Kg	Sí
Clack CI	1"	35 L.	2,00 m³/h	1,75 m³/h	210 °Hf x m³	3,5 Kg	Sí