

- Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas.
- Self-Priming centrifugal pumps for swimming pools.
- Pompes centrifuges de piscines à amorçage automatique.
- Selbstsaugende Zentrifugalpumpe für Schwimmbäder.




- Cuerpo bomba de plástico termoendurecido.
- Palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable.
- Turbina en noryl con inserto de acero inoxidable 303.
- Motor cerrado, protección IP 55, clase F.
- Posibilidad de conexonar la bomba mediante enlaces para encolar a Ø50 ó Ø63mm. ANSI 1½-2".
- Disponible a 60Hz.
- Esta bomba puede ser usada con agua marina.
- Pump casing in thermoset plastics reinforced with glass fiber.
- Lowerable cover screws with stainless steel studs.
- Impeller in noryl inserted with 303 stainless steel.
- TEFC motor, IP55 protection, class F.
- Possibility of connecting the pump by means of Ø50 or Ø63mm socket unions. ANSI 1½-2".
- 60Hz available
- This pump is suitable to be used with sea water.
- Corps de pompe soclé en matériaux composites chargés de fibres de verre.
- Vis papillon soutien-couvercle abatibles avec goujons.
- Turbine en noryl à noyau en acier inoxydable 303.
- Moteur fermé, protection IP55, classe F.
- Il y a la possibilité de faire la connexion a la pompe avec liaisons pour encolar a Ø50 ou Ø63mm. ANSI 1½-2".
- Disponible 60Hz.
- Cette pompe peut être utilisée avec de l'eau de mer.
- Pumpenkörper aus verstärktem, wärmebeständigem Kunststoff. Flügelscharauben mit Edelstahl Zapfen.
- Drehelement aus Noryl mit Einsatz aus rostfreiem Stahl 303.
- Geschlossener Motor, Schutz IP55, Klasse F.
- Möglichkeit von Verknüpfung der Pumpe mit ø50mm. oder ø63mm. ANSI 1½-2".
- Klebenverbindungen.
- Verfügbar bei 60Hz.
- Diese Pumpe kann mit Salzwasser benutzt werden.

SELLO MECÁNICO - MECHANICAL SEAL - GARNITURE MECANIQUE - WELLENDICHTUNG - AISI 316



Características y dimensiones • Characteristics and dimensions
Caracteristiques et dimensions • Kennzeichen und maßen

Tipo Type	HP P2	KW P1	Monofase • Single- phase			Trifase • Three- phase		dB (*)	Altura en m. / Head in m.									A (mm)		Peso • Weight • Poids • Gewicht (kg.)	
			V	A	COND.	V	A		5	6	8	10	11	12	14	16	18				
									Caudal en m³/h · Flow in m³/h									MONOFASE	TRIFASE	MONOFASE	TRIFASE
KSE33B	0,33	0,45	230	2,45	12/12,5	–	–	54,6	11	8,9	7	4,8	3	–	–	–	–	503	–	11,2	–
KSE50B	0,50	0,58	230	3,2	14	230/400	2,40/1	59,6	14,5	12	10	7,5	6,5	5	1	–	–	550	550	12,5	12,0
KSE75B	0,75	0,75	230	4	14/16	230/400	4	59,6	16	14,5	13,5	11,5	10,2	8,9	5,2	1	–	550	550	13,5	13,0
KSE100B	1,00	1,00	230	5	20	230/400	3,42/0	60,8	21,5	19,5	17,5	15,4	14,2	13	10	5,8	1	550	550	14,0	13,5
KSE150B	1,50	1,60	230	7,5	25	230/400	5	65,6	27,5	25,5	23	21,9	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2	580	580	16,5	16,0
KSE200B	2,00	1,92	230	9	30	230/400	3,62/2	66	32	29,4	27,8	25,7	24,6	23,5	20,5	17	12	580	580	17,5	17,0
KSE300B	3,00	2,60	230	12,5	40	230/400	5,2/9	66,7	36,5	34,5	32	29,5	28,2	26,9	23,9	20	16,2	620	620	22,5	22,0

P1: Potencia absorbida/Power input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme.
P2: Potencia nominal/Power output/ Puissance du moteur/ Wirkleistung
(*) dB=10 m.c.a./height/hauteur/Höhe



- PACKAGING -




- Bombas centrífugas autoaspirantes para piscinas. Velocidad variable.
- Variable speed self-priming centrifugal pumps for swimming pools.
- Pompes centrifuges auto-amorçantes pour piscines. Vitesse variable.




- Cuerpo bomba de plástico termoendurecido.
- Palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable.
- Turbina en noryl con inserto de acero inoxidable 303.
- Motor cerrado, protección IP 55, clase F.
- Conexión de la bomba mediante enlaces para encolar Ø63mm ó ANSI 2".
- Esta bomba puede ser usada con agua marina.
- Pump casing in thermoset plastics reinforced with glass fiber.
- Lowerable cover screws with stainless steel studs.
- Impeller in noryl inserted with 303 stainless steel.
- TEFC motor, IP55 protection, class F.
- Pump connection by means of Ø63 mm socket unions or ANSI 2".
- This pump is suitable to be used with sea water.
- Corps de pompe soclé en matériaux composites chargés de fibres de verre.
- Vis papillon soutien-couvercle abattables avec goujons.
- Turbine en noryl à noyau en acier inoxydable 303.
- Moteur fermé, protection IP 55, classe F.
- La connexion à la pompe avec liaisons pour encolar Ø63 mm ou ANSI 2".
- Cette pompe peut être utilisée avec de l'eau de mer.

SELLO MECÁNICO – MECHANICAL SEAL – GARNITURE MECANIQUE – WELLENDICHTUNG – AISI 316


Modelo Model Modèle	HP	V	Full Load Amps	Frecuencia Frequency Fréquence	Port Size	Peso Weight Poids	Motor
KSV300MMP.B	3,0	220-240v	11	50/60 Hz	Ø63mm ó ANSI 2"	18	Permanent Magnet Motor
KSV300MMP.B	3,0	220-240v	10	50/60 Hz	Ø63mm ó ANSI 2"	23	Asynchronous




Partes	Cotas	
	A	B
KSV300 ASYN	673	302
KSV300 SMP	683	302



-KSV300-



-PACKAGING-



Calle Santa Amelia, 18
38108 San Cristóbal de La Laguna
Tel: +34 922 611 500
www.procalor.es


PROCALOR
HEATING & POOLS

C.I.F. B76649805

kripsol.com

Todos los datos pueden ser modificados sin previo aviso.
All data can be modified without previous notice.
Toutes les données peuvent être modifiées sans avis préalable.
Alle Daten können ohne Voranzeige verändert werden.