

INFORMACIÓN TÉCNICA

Depósito acumulador construido en acero carbono con revestimiento interno Polywarm®, idóneo para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004.

APLICACIÓN

Acumulación de agua caliente sanitaria (ACS) para uso doméstico o industrial. Idóneo para su montaje en instalaciones con paneles solares, al tener equipado una boca de inspección de diámetro interior DN400 para capacidades superiores a los 750 lts.

AISLAMIENTO

Se suministra el siguiente aislamiento estándar en función de la capacidad:

- 200 – 300 lts: Poliuretano expandido rígido de elevado aislamiento térmico y espesor de 50 mm.
Funda exterior en skay de 0,28 mm en color gris
- 500 a 5000 lts: Fibra de poliéster con conductividad térmica de 0,038W/m²K y resistencia al fuego categoría B-s2d0 según norma EN 13501, con espesores entre 50 y 130 mm.
Funda exterior en skay de 0,28 mm en color gris.


Los acumuladores cumplen los criterios de diseño ecológico según Reglamento 814/2013 y de etiquetado energético según Reglamento 812/2013.

CONDICIONES DE DISEÑO

Presión diseño	Temperatura diseño
8 bar	90 °C

Modelos DABPW con etiquetado energético

Código	Vol.neto (lts)	Pérdida calor (W)	Clase energética
DAB020PW08	192	74	C
DAB030PW08	293	80	C
DAB050PW08	500	107	C



Tubodescarga sólo en capacidades superiores o iguales a 1500 lt



- 1 Vaciado-Manguito 1"1/4 Gas F (de 200 a 1500 lts)
- 2 Vaciado-Tubodescarga 1"1/2 Gas F (de 1500 a 5000 lts)
- 3 Entrada agua fría sanitaria
- 4 Salida a intercambiador externo
- 5 Boca de inspección
- 6 Conexión para termostato -1"2" Gas F
- 7/8 Ánodo protección catódica -1"1/4 Gas F
- 9 Conexión para resistencia eléctrica -1"1/2 Gas F
- 10 Recirculación
- 11 Conexión para termómetro -1"2" Gas F
- 12 Retorno de intercambiador externo
- 13 Salida agua caliente sanitaria

H: Altura total
De: Diámetro de acumulador con aislamiento
Df: Diámetro de acumulador sin aislamiento

DIMENSIONES

Volumen (litros)	Dimensiones (mm)											Ø int 5
	Df	De	H	H1	H2	H3	H4	H7	H8	H9	H10	
200	450	550	1449	85	325	520	410	650	—	1075	1185	220
300	550	650	1499	85	350	545	435	735	—	1100	1210	220
500	650	870	1841	101	416	611	501	801	—	1370	1526	220
750	750	970	2188	113	433	628	518	898	—	1638	1793	300
1000	850	1070	2242	89	454	739	739	1139	—	1660	1814	410
1500	950	1210	2547	107	493	778	778	1303	—	1947	2103	410
2050	1100	1200	2575	94	535	935	809	959	2000	1944	2125	410
2500	1250	1350	2417	137	603	1003	878	1028	1768	1784	1943	410
3000	1250	1350	2919	138	604	1004	878	1028	2269	2284	2444	410
4000	1450	1550	2925	114	645	1045	917	1067	2287	2210	2385	410
5000	1600	1700	2959	92	646	1046	921	1071	2321	2241	2396	410

Posibilidad de fabricación en otras medidas. Consultar precios.

Volumen (litros)	Rosca G hembra		Peso (Kg.)
	2-3 / 11-13	14	
200	1" 1/4	1" 1/4	49
300	1" 1/4	1" 1/4	62
500	1" 1/4	1" 1/4	85
750	1" 1/4	1" 1/4	118
1000	1" 1/2	1" 1/2	155
1500	1" 1/2	2"	213
2050	2"	2"	258
2500	2"	2"	305
3000	2"	2"	346
4000	2"	2"	528
5000	2"	2"	665

TARIFA DE PRECIOS

CONAISLAMIENTO ESTÁNDAR

Código	Vol. (lts)	PVP (€)	
		Ánodo Mg	AE Correx
DAB020PW08RC	200	819	922
DAB030PW08RC	300	900	1.004
DAB050PW08RFP	500	1.027	1.156
DAB075PW08RFP	750	1.402	1.525
DAB100PW08RFP	1000	1.722	1.949
DAB150PW08RFP	1500	2.605	2.832
DAB200PW08RFP	2050	3.096	3.489

Código	Vol. (lts)	PVP (€)	
		Ánodo Mg	AE Correx
DAB250PW08RFP	2500	3.696	4.089
DAB300PW08RFP	3000	4.044	4.428
DAB400PW08RFP	4000	5.829	6.206
DAB500PW08RFP	5000	7.036	7.414

Versión horizontal:

Aumento del 10% sobre los precios de la versión vertical



Calle Santa Amelia, 18 · 38108 San Cristóbal de La Laguna · Tel: +34 922 611 500 · www.procalor.es