HAYWARD

Easy Temp® Fi

EXPERT LINE

AÑOS DE GARANTÍA 3 ESTÁNDAR

La tecnología "FuLL inverter" accesible para todos

- **Tecnología** de alto rendimiento **IN-Tech 100 % Inverter**
- **Subida rápida y mantenimiento preciso de la temperatura deseada**
- Diseñada para poder funcionar **hasta temperaturas negativas de - 7°C**
- **Manejo intuitivo** como un smartphone, pantalla LED de fácil lectura
- **Silenciosa:** +/- 20 dB en modo regulación
- Módulo Wifi, opcional
- 4 referencias disponibles, hasta: **- 7°C / COP > 5*/ 75 m³**

*Aire 27°C y agua 26°C

R32

FLUIDO R32
Mayor rendimiento

- **60 % menos** de emisiones de gases de efecto invernadero
- Necesita un **10 % menos** de volumen de fluido
- **Fácil** de usar y reciclar
- **No afecta en absoluto** a la capa de ozono

Pantalla táctil LED

Módulo Wifi (en opción) (HWX95005310438)

Kit de montaje a pared de 20 m (en opción) - HWX29400053

O ESCANÉAME

EASY TEMP® Fi

Description	Unit	ECPI15MA	ECPI20MA	ECPI30MA	ECPI40MA
Alimentación eléctrica	-	220 V-240 V ∿/1 ph/50 Hz			
Refrigerante	-	R32			
Potencial de calentamiento global	-	675			
Masa de refrigerante	kg	0,350	0,430	0,480	0,65
Masa en $TeqCO_2$	-	0,236	0,290	0,324	0,440
Rango de potencia de calefacción(1) Aire 27°C - HR 78 % - Agua 26°C	kW	1,62--7,33	2,18--8,97	1,97--11,66	2,85--17,06
Potencia eléctrica absorbida (1)	kW	0,15- -1,17	0,17--1,54	0,16--1,99	0,26 --3,13
Intensidad absorbida (1)	A	1,15--5,32	1,27-- 6,91	1,08--8,96	1,41--13,69
COP (1)	-	11,04--6,30	12,77-- 5,81	12,57--5,84	11,08--5,45
Potencia calorífica **Media** (1) Aire 27°C - Hr 78 % - Agua 26°C	kW	5,50	6,02	6,34	9,95
COP (1)	-	8,02	8,61	8,79	8,00
Rango de potencia de calefacción (2) Aire 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C	kW	1,44--5,36	1,58- -6,94	1,79--8,62	2,74--13,08
Potencia eléctrica absorbida (2)	kW	0,24--1,14	0,27--1,53	0,290--1,90	0,428--2,97
COP (2)	-	5,98--4,69	5,82--4,53	6,17--4,52	6,40--4,40
Potencia de calefacción **Media** (2) Aire 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C	kW	3,72	4,62	4,90	7,40
COP (2)	-	5,23	5,51	6,01	5,87
Caudal nominal de agua	m^3/h	3,10	3,80	4,90	7,30
Se suministra con conexión hidráulica	mm	50	50	50	50
Pérdida de carga en el agua	kPa	2,3	2,9	6,4	6,7
Nivel de presión acústica a 1 m	dB(A)	46	45	49	46
Nivel de presión acústica a 10 m	dB(A)	29	28	31	29
Tipo de ventilador	-	DC inverter			
Número de ventiladores	-	1			
Tipo de Compresor	-	Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter			Highly TWIN ROTARY DC Inverter
Bomba de calor reversible	-	Sí			
Modo de desescarche	-	Por inversión ciclo			
Modo silencioso	-	Sí			
Funda de invernaje	-	Provista (HWX84100060)			Provista (HWX84100063)
Función Prioridad calentamiento	-	Sí			
Apoyos antivibratorios	-	Provista			
Caja de control del usuario	-	Led One touch 3,5"			
Dimensiones netas de la unidad	mm	956 x 360 x 605			1002 x 415 x 767
Dimensiones de la unidad	mm	1030 x 435 x 740			1130 x 480 x 905
Peso neto / Peso	kg	42 / 51	45 / 54	46 / 56	60 / 73
Volumen de vaso recomendado*	m^3	25	35	50	70

* Volumen recomendado para una piscina equipada con un cobertor térmico durante un periodo de uso de mayo a septiembre.

OPCIONES DISPONIBLES

Descripción	ECPI15MA	ECPI20MA	ECPI30MA	ECPI40MA
Módulo Wifi	HWX95005310438			
Kit de montaje a pared de 20 m	HWX29400053			

PROCALOR
HEATING & POOLS

Calle Santa Amelia, 18 • 38108 La Laguna • Tel: +34 **922 611 500** • www.procalor.es