

EnergyLine Pro

Todas Las Estaciones

EXPERT LINE

AÑOS DE GARANTÍA

3 ESTÁNDAR 4

Totally Hayward

LA SOLUCIÓN DE CALEFACCIÓN, EN CUALQUIER TEMPORADA

- **Diseñada específicamente**, para su uso en todas las temporadas, en condiciones extremas **hasta -12°C**
- El ventilador inverter adapta su velocidad de rotación **en función de la temperatura del aire y funciona al ralentí en modo nocturno, muy silencioso**
- **Desescarche automático** por inversión de ciclo
- Ideal para **piscinas interiores y/o en regiones frías**
- Función **reversible automática** para calentar y enfriar la piscina
- **Arranque electrónico progresivo**



Pantalla táctil de 19 cm, para un acceso más sencillo



Conexión eléctrica sencilla

ENERGYLINE PRO
TODAS LAS
ESTACIONES

Descripción	Unidad	ENP6MASCA	ENP6TASCA	ENP7TASCA	ENP8TAS**	ENP9TAS**	ENP10TAS
Capacidad calorífica	kW	17,8	18,2	23,4	24,6	30,5	36
Potencia eléctrica absorbida	kW	3,7	3,7	5,15	5	6,1	6,5
Intensidad absorbida	A	16,2	7,7	9,7	9,8	11,6	13,3
Alimentación eléctrica	V	230 V~/ 1 N/ 50 Hz	400 V~/3 N/50 Hz		400 V~/3 N/50 Hz		
Modo de desescarche	-	Por inversión ciclo			Por inversión ciclo		
Tipo de compresores	-	Scroll			Scroll		
Número de ventiladores	-	2	2	2	2		
Velocidad de rotación del ventilador	RPM	820	899	925	890	895	600 à 1060
Dirección del ventilador	-	Horizontal			Horizontal		
Potencia acústica	dB(A)	73		75	74	75	72,5
Presión acústica (a 10 m) Lp _A	dB	45		47	43	44	41
Conexión hidráulica	mm	50			50	50	63
Caudal de agua nominal*	m³/h	6,6	6,6	8	9,3	11,5	13,5
Pérdida de carga en el agua (máx)*	kPa	7		18	11	16	14
Dimensiones de la unidad (L/I/A)	mm	1138/470/1264			1360/470/1280		1482/485/1480
COP CERTIFICADO	-	4,8	4,9	4,6	4,8	5,1	5,5
Refrigerante	-	R410A/2,3		R410A/2,8	R410A/2,5	R410A/3,0	R410a
Cubierta de invernaje	-	Sí			Sí		
Función Prioridad Climatización	-	Sí			Sí		

* Eficiencia según la norma NF EN 14511 transcrita en el referente NF-414. Aire seco 15°C – Humedad relativa 71 % – Temperatura de entrada del agua 26°C

** El cambio de diseño solo afecta a las referencias de las bombas de calor: ENP6MASCA, ENP6TASCA, ENP7TASCA y ENP10TAS.

